

IMPERNOX®

VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE DE ALTA PROTEÇÃO

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

IMPERNOX® é um verniz 100% acrílico de alta resistência, incolor, mono componente, que forma uma barreira de proteção superficial, protegendo contra radiação solar e ao tráfego intenso, **IMPERNOX®** é indicado para trabalhos em pisos de concreto, concreto aparente, pedras naturais, telhas, granilite, pisos cerâmicos, pisos em concreto estampado, fachadas de concreto aparente, tijolos, gesso e etc.

CARACTERÍSTICA

Líquido, Incolor, Inflamável

Densidade 0,90 g/cm³

Solubilidade em água: Não Solúvel

Odor: Solvente

Composição básica Resina acrílica em solvente

BENEFÍCIOS:

IMPERNOX® Possui adesividade química a diversas superfícies. Repele com eficiência óleo, água e líquidos em geral, mesmo em áreas constantemente exposta as ações de intempéries e trânsito intenso. Promove uma cobertura transparente e impermeável, sela a superfície conferindo aspecto brilhante, excelente aderência e elasticidade.

Promove proteção duradoura, dificulta a impregnação de sujeira, facilita à limpeza e evita a formação de manchas na superfície.

MODO DE USO

IMPERNOX® deve ser aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas, Em fachadas de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser lixada e regularizada. **APLICAÇÃO:** pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro baixo), pincel ou pulverizador, aplicar duas demãos num intervalo mínimo de 06 horas entre as demãos. Manter o local ventilado durante a aplicação e a cura, produto inflamável, não fumar ou provocar faíscas durante o manuseio. Utilizar luvas de PVC avental de PVC, óculos de segurança, máscara semifacial com filtros adequados para vapores orgânicos.

CONSUMO TEÓRICO: 1 litro p/ cada 10M² com uma (01) demão, dependendo da porosidade e da temperatura ambiente.

EMBALAGEM

Latas c/ 18 litros e bombonas c/ 50 ou 200 Litros.

