

QUIMICRET®

AGENTE DE CURA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

QUIMICRET® é um **polímero sintético** a base água, protege o concreto da desidratação provocada pelo calor e vento, quando pulverizado sobre o concreto recém projetado, protege da evaporação acelerada da água, formando um filme impermeável, evitando a formação de fissuras, gretas e perda de resistência.

CARACTERÍSTICAS

Cor:	Líquido branco
Densidade	1,00 g/ cm ³
Solubilidade em água:	Totalmente solúvel

APLICAÇÃO DO PRODUTO

QUIMICRET® é um produto pronto para o uso, a aplicação deve ser feita de uma só vez, utilizando-se rolo ou pulverizador de baixa pressão, logo depois do concreto puxar, ou seja, adquirir uma aparência fosca,

QUIMICRET®, deve ser aplicado em toda a superfície o necessário para torná-la esbranquiçada. As superfícies tratada com **QUIMICRET®** pode receber revestimento posteriores.

ENSAIO E DADOS:

Perda de água m² superfície (placa de concreto com 7cm de espessura)

14horas (15,5% **SEM QUIMICRET®**) (5,3% **COM QUIMICRET®**)

48horas (16,7% **SEM QUIMICRET®**) (6,3% **COM QUIMICRET®**)

72horas (17,0% **SEM QUIMICRET®**) (6,9% **COM QUIMICRET®**)

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS / E EPEIS

Para limpeza dos equipamentos deverá ser utilizada água, durante o manuseio utilizar equipamento de proteção individual tipo, óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha.

ARMAZENAGEM

Estocar o **QUIMICRET®** em local coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGEM

Bombonas plásticas com 20 , 50 e 200 Kgs.

