

SELOCRYL C-12®**SELADOR ACRILICO BASE AGUA PARA TRATAMENTO SUPERFICIAL****APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

SELOCRYL C-12® é um selador acrílico, mono componente, que forma uma barreira de proteção superficial, indicado para uniformizar (fundo/ primer) a porosidade das superfícies, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos de alta ou baixa porosidade, **SELOCRYL C-12®** é indicado para selamento de poros em pisos de concreto, concreto aparente, pedras naturais, telhas, granilite, pisos cerâmicos, pisos em concreto estampado, fachadas de concreto aparente, tijolos, telhas, etc, apresentando excelente nivelamento e acabamento, fornecendo uma base apropriada para aplicação de ceras, tinta, vernizes, etc;

CARACTERÍSTICA

Aparência	Liquido Leitoso/Branco
Densidade	1,01 g/cm ³
Solubilidade em água:	Total
Odor:	Característico
Ph	8,3 -8,9

BENEFÍCIOS:

SELOCRYL C-12® possui adesividade química a diversas superfícies, forma ao secar uma base aderente e impermeável, destinada a receber revestimentos posteriores, atua como barreira isolante, impedindo a ação da alcalinidade, elimina manchas escuras nos pontos de estucagem em pisos, proporciona um tom mais claro dos vernizes a base de solvente usado como acabamento.

MODO DE USO

SELOCRYL C-12® produto pronto para o uso, deve ser aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas, Em fachadas de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser lixada e regularizada.

APLICAÇÃO: pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro baixo), trincha, pincel ou pulverizador, aplicar uma demão. Utilizar luvas de PVC, avental de PVC, óculos de segurança e mascara semifacial com filtros adequados.

CONSUMO TEÓRICO: 1 litro p/ cada 10 a 12M² com uma (01) demão, dependendo da porosidade do substrato a ser aplicado.

EMBALAGEM

Baldes plásticos c/ 05 ,20, 50 ou 200 Litros.

